



COMPOSTAJE MICROBIOLOGICAMENTE CONTROLADO (CMC)

Sistema de volteo – oxigenación altamente eficiente. Permite la adecuada salida de Dióxido de Carbono y el acceso de Oxígeno fomentando el proceso de compostaje aeróbico.

- Fabricada en Austria.
- Funcionamiento Autopropulsado.

Ofrecemos una amplia gama de volteadoras-aireadoras, que se ajustan a su necesidad de producción.

*Ver descripción técnica al reverso.

También ofrecemos:

- Consultoría en la producción de compost.
- Cobertores transpirables de compost.
- Inoculantes.
- Kit para especificación de calidad de suelos.
- Kit para medición de CO₂ volumétrico.
- Termómetro digital para el control de calidad.



SERVICIO TÉCNICO

UC'UNIDECO

UC'UNIDECO
MÁQUINAS PARA EL AGRO Y LA CONSTRUCCIÓN

Panamericana Norte Km 5.5 junto Parque de los Recuerdos
Telf: (593-2) 2476-830 Fax: (593-2) 2471-315 Quito - Ecuador
Sucursal Cañar: Av 24 de Mayo y Carrera Cuenca Telf: (593-7) 2237-088
Sucursal San Gabriel: Panamericana Norte vía a Tulcán Telf: (593-6) 2292-290
E-mail: unideco@unideco.com

www.unideco.com

Modelo	HR I	HR II	HR III	HR IV	HR V
Funcionamiento	Autopropulsada	Autopropulsada	Autopropulsada	Autopropulsada	Autopropulsada
Potencia Motor	Perkins 50HP 2'200cm ³	Perkins 100HP 4'400cm ³ , Turbo, Intercooler	Perkins 143HP 4'400cm ³ , Turbo, Intercooler	Perkins 228HP 6'600cm ³ , Turbo, Intercooler	CAT 279HP 7'200cm ³ , Turbo, Intercooler
Consumo	2.6 galones / h	5.1 galones / h	6.1 galones / h	11.5 galones / h	14.1 galones / h
Ancho máximo de pila	2.8m	3.3m	4.3m	5.3m	6.3m
Alto máximo de pila	1.5m	1.8m	2.0m	2.2m	2.4m
Dimensión geométrica	2.1m ²	3.0m ²	4.3m ²	5.8m ²	7.5m ²
Velocidad de avance	hasta 360m/h	hasta 480m/h	hasta 600m/h	hasta 600m/h	hasta 600m/h
Capacidad de volteo	hasta 750m ³ /h	hasta 1'600m ³ /h	hasta 2'800m ³ /h	hasta 3'500m ³ /h	hasta 4'500m ³ /h
Ruedas delanteras	11.5/80x15.3 AS*	10.75x15"	11.5/80x15.3"	11.5/80x15.3"	15/55.17"
Ruedas posteriores	11.5/80x15.3"	12.4x24"	16.9x30"	16.9x30"	18.4 R34
Peso	1'850kg	4'700kg	8'000kg	10'000kg	12'000kg
Dimensiones transporte	2.2m/4.0m/2.2m	2.2m/4.4m/3.0m	2.4m/5.4m/2.4m	2.4m/6.4m/2.6m	2.4m/7.4m/2.8m
Cabina incorporada	Standard	Standard	Standard	cabina bajo presión	cabina bajo presión
Barra irrigación	●	●	●	●	●
Barra irrigación con tanque y bomba	○	○	○	○	○
Sistema de inoculación	○	○	○	○	○
Sistema de inducción de aire	○	○	○	○	○
Juego adicional de aspas	○	○	○	○	○
Recogedor de cobertor de compost	○	○	○	○	○
Desenrollador de cobertor de compost	○	○	○	○	○
Mando a distancia, sin cabina	○	○	○	○	○

● incluido / ○ opcional